

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1-36kV 25-95mm ²
EI nummer	2018420
Produkttype	1-36kV C25-95 Al/Cu
GTIN	7070701349824
ETIM-klasse	EC001063
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Fortinnet aluminium
Antall bolter	2
Pipe størrelse	13
Avmantlingsmål	33.5 mm
Standard	IEC-61238-1 2018-klasse A

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet	25-95 mm ²
Aluminium sektor flertrådet	25-70 mm ²
Aluminium helkjerne	25-95 mm ²
Aluminium sektor helkjerne	25-50 (70*) mm ²

Kobber flertrådet	25-95 mm ²
Kobber sektor flertrådet	25-70 mm ²
Kobber helkjernet	25-95 mm ²