

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1-36kV 120-300mm²
EI nummer	2018423
Produkttype	1-36kV C120-300 Al/Cu
GTIN	7070701349855
ETIM-klasse	EC001063
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Fortinnet aluminium
Antall bolter	4
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	68 mm
Standard	IEC-61238-1 2018-klasse A

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet	120-300 mm²
Aluminium sektor flertrådet	120-240 mm²
Aluminium helkjerne	120-300 mm²
Aluminium sektor helkjerne	120-185 (240*) mm²

Kobber flertrådet	120-300 mm ²
Kobber sektor flertrådet	120-240 mm ²
Kobber helkjernet	120-300 mm ²