

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1-36kV 300-630mm²
EI nummer	2018425
Produkttype	1-36kV C300-630 Al/Cu
GTIN	7070701349879
ETIM-klasse	EC001063
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Fortinnet aluminium
Antall bolter	6
Pipe størrelse	24 mm
Avmantlingsmål	97 mm
Standard	IEC-61238-1 2018-klasse A

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet	300-630 mm²
Aluminium sektor flertrådet	300-500 mm²
Aluminium helkjerne	300-630 mm²
Aluminium sektor helkjerne	300-400 (500*) mm²

Kobber flertrådet	300-630 mm ²
Kobber sektor flertrådet	300-500 mm ²
Kobber helkjernet	300-630 mm ²