

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1-36kV 70-240/25-95mm²
EI nummer	2018426
Produkttype	1-36kV C70-240/25-95 Al/Cu
GTIN	7070701349886
ETIM-klasse	EC001063
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortrinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortrinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Fortinnet aluminium
Antall bolter	4
Pipe størrelse	13 mm
Avmantlingsmål	70/240 - 61 / 25/95 - 51 mm
Standard	IEC-61238-1 2018-klasse A

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet	70-240/25-95 mm²
Aluminium sektor flertrådet	70-185/25-70 mm²
Aluminium helkjerne	70-240/25-95 mm²
Aluminium sektor helkjerne	70-185/25-70 mm²

Kobber flertrådet	70-240/25-95 mm ²
Kobber sektor flertrådet	70-185/25-70 mm ²
Kobber helkjernet	70-240/25-95 mm ²