

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | C-Pressklemme 95-120/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder |
| El nummer   | 2030056                                                   |
| Produkttype | C15-8                                                     |
| GTIN        | 7070701015033                                             |
| ETIM-klasse | EC002290                                                  |



## PRODUKTBSKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 30,1 mm |
| Høyde  | 25,8 mm |
| Bredde | 40,5 mm |
| Vekt   | 144,2 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|              |        |
|--------------|--------|
| Materiale    | kobber |
| Press system | c      |

Kabelinformasjon

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Sidemating  | 95-120/25-35 mm² |
| Frontmating | 95/25-35 mm²     |