

FDV-dokument:

Fleksibelt, korrugert bend

75mm



Produkt ID **EL NUMMER:** 28 007 21 **NRF NUMMER:** 3026297 **IP VARENUMMER:** 340907FR

Produkt Fleksibelt, korrugert bend, med skjøtemuffe.

Produsent Infraplast AS

Anvendelse For retningsendring i rørgate.

Tekniske data:

Dimensjoner 75/61mm, 1,5meter. Ringstivhet: SN12.
Korrugert yttervegg, glatt innervegg.

Materiale PEHD ytterrør, PELD innerrør.

Farge Rød

Densitet 0,915g/cm³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Produktet er brennbart.

Helsefare Inneholder ingen helsefarlige stoffer.
Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk
Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

Førstehjelp Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Fleksible bend, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima
Montering	Bend kobles til rørdel med skjøtemuffe. Før montering skal bend og muffe kontrolleres og rengjøres. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet bend erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

