

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Produktnavn | Avgreningsklemme isolert med pigg 25-95/25-150 |
| El nummer   | 2873005                                        |
| Produkttype | K355                                           |
| GTIN        | 3660835123557                                  |
| ETIM-klasse | EC001062                                       |



PRODUKTBeskrivelse

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu og er isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning. Klemmekroppen er i glassfylt polyamid. Klemmer bortsett fra 2871501 og 2874465 har momentskruer.

El nr 2874465 har spor fylt med fett for beskyttelse mot vanninntrengning. El nummer 2874424, 2874465 og 2871510 er for veilys.

Testet i henhold til EN 50483

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing.

Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

2873005 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 100 mm   |
| Bredde | 60 mm    |
| Vekt   | 190 g    |

Tekniske spesifikasjoner

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tverrsnitt hovedleder      | 25-150 mm²          |
| Tverrsnitt avgreningsleder | 25-95 mm²           |
| Bolt med moment            | Ja                  |
| Antall bolter              | 1                   |
| Verktøy størrelse          | 13                  |
| Standard                   | en 50483 / vde02020 |