

ENSTO

Hurtigskjøt

CIL63

Kode	CIL63
GTIN	6418677414220
El nummer	2874801
Navn	Hurtigskjøt 5.8 - 8.6 mm, orange / red
Beskrivelse	Hurtigskjøten utmerker seg med rask og enkel montering. Hylsen har fjærbelastede kjefter og pilotkopp i hver ende for å lette innføringen av linen. Alle hylsene har fargekode for å unngå forvekslinger. Kjeftene er innsatt med smøremiddel som vil motvirke korrosjon og oksydasjon. Hurtigskjøten er garantert å holde mer enn 90% av linens bruddlast. For tørr line. Al 16-7, 25-7. FeAl 16 6/1. Merking: Rød/oransje
Selger	Ensto Nor AS



Teknisk spesifikasjon

Farger

Farge: Orange-red

Mål

Lederdiameter: 5,81 ... 8,64 mm

Net Weight: 0,155 kg

Funksjoner

For tverrsnitt: AAC, AAAC, ACSR 34/6 (Sparrow)

Annet

ETIM Class: EC001169

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Number of conductors:	1
Nominal cross section conductor:	35 ... 50 mm ²
Halogen free:	Yes

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	25 pcs
Dybde:	383 mm
Bredde:	258 mm
Høyde:	131 mm
Vekt:	4,091 kg
Volum:	12,944634 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	1575 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1080 mm
Vekt:	277,733 kg
Volum:	1036,8 l