

ENSTO

Hurtigskjøt

CIL63

Kode	CIL63
GTIN	6418677414220
El nummer	2874801
Navn	Hurtigskjøt 5.8 - 8.6 mm, orange / red
Beskrivelse	Hurtigskjøten utmerker seg med rask og enkel montering. Hylsen har fjærbelastede kjefter og pilotkopp i hver ende for å lette innføringen av linen. Alle hylsene har fargekode for å unngå forvekslinger. Kjeftene er innsatt med smøremiddel som vil motvirke korrosjon og oksydasjon. Hurtigskjøten er garantert å holde mer enn 90% av linens bruddlast. For tørr line. Al 16-7, 25-7. FeAl 16 6/1. Merking: Rød/oransje

Selger

Teknisk spesifikasjon

Farger

Farge:	Orange-red
--------	------------

Mål

Net Weight:	0,155 kg
Lederdiameter:	5,81 ... 8,64 mm

Funksjoner

For tverrsnitt:	35 - 50
-----------------	---------

Annet

ETIM Class:	EC001169
-------------	----------

ETIM 7 Teknisk spesifikasjon



etim

Number of conductors:	1
Nominal cross section conductor:	35 ... 50 mm ²
Halogen free:	True

Emballasje

Pallepakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	1575
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1080 mm

Standardpakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	25
Dybde:	383 mm
Bredde:	258 mm
Høyde:	131 mm
Vekt:	4,091 kg
Volum:	12,944634 l