

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fargo automatisk skjøtehylse for Al grønn 16,74 - 18,42 mm |
| El nummer   | 2874972                                                    |
| Produkttype | GLSF411                                                    |
| GTIN        | 7070701029191                                              |
| ETIM-klasse |                                                            |



PRODUKTBESKRIVELSE

Automatiske skjøtehylser for skjøting av Al og FeAl-liner ved hjelp av innvendige kiler tilpasset aktuelt lineområde. Skjøting foregår uten verktøy. Hylse og innvendige kiler er produsert i Al-legering. Kilene er innsatt med korrosjonshindrende fett for å unngå oksidasjon.

Kan brukes på liner av aluminium, legert aluminium og FeAl.

Ved bruk på fettete line, må skjøtestedet vaskes/renses med egnet løsemiddel for fjerning av fettete line må også børstes for fjerning av oksydebelegg.

NB!  
De nye SF hylsene er en redesignet skjøt som dekker AAC(aluminiums leder), AAAC( Legert aluminiums leder) og FeAl liner.  
Endret design på kiler, forsterket og optimalisert.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 520 mm |
| Høyde  | 55 mm  |
| Bredde | 250 mm |
| Vekt   | 850 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Automatisk lineskjøt

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Type                    | glsf41l              |
| Farge                   | grønn                |
| Lengde                  | 510 mm               |
| Diameter                | 46 mm                |
| Vekt                    | 900 g                |
| Line diameter           | 16,74-18,42 mm       |
| Line tverrsnitt         | 120 mm <sup>2</sup>  |
| FeAl line nr            | 95 26/7              |
| Matriale Hurtig Kobling | aluminium legering   |
| Matriale Kilehus        | høy styrke aluminium |