

Frame Square Maxi

« Tilbake til artikkellisten

Frame Square Maxi Sort 1980lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3100421
EAN:
7021986053517
SG artikkelnr:
605351



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	21W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1980lm
Effekt:	94 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal

Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s


Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja


Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	310
Bredde (mm) W:	310
Høyde (mm) H:	77
Vekt (kg) brutto/netto:	3.65 / 3.45

Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	318 x 318 x 92







Logg på