Case 1x4W 335lm 3000K 2xStikk Sort

Elnr.: 3100920



En ny versjon av Case med kun nedadrettet lys og redusert effekt for å, motvirke lysforurensning, og til Breeam prosjekter. Varianter finnes med, eller uten doble stikkontakter, for smidig tilkobling av utstyr i hagen., Integrert fotocelle (Nitelite) er også et valg, samt kombinasjoner av disse. 1x4W,, dimbar (dette gjelder ikke NiteLite/fotocelle variantene). Avstandsramme, for utenpåliggende kabel medfølger. 3000K, Klasse I, IP55.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke (lm)	335
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

Case 1x4W 335lm 3000K 2xStikk Sort

Elnr.: 3100920

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Antall uttak (230V)	2
Produktfamilie	Case
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	92
Høyde (mm)	92
Bredde (mm)	215

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.