

Nemo II Midi Asymmetrisk 430lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104366
 EAN: 7021986300734
 SG artikkelnr: 630073



Elektrisk

Systemeffekt (W): 9W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 60, B16: 96, C10: 60, C16: 96

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 430lm
 Effekt: 48 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Synlig flimmer (SVM): 0.01
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Max belastning: 750 kg

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium og rustfritt stål
 Avskjermingens materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
 Kabel: Kabel 1m

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 110
 Diameter (mm) D: 130
 Innfellingsdiameter (mm): 118
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.447 / 1.315

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 140 x 140 x 125



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 3 4