# Sylo 20W 2200lm 3000K IP55 Hvit

Elnr.: 3109543





Utenpåliggende rund takarmatur for bruk ute og inne. Opal avskjerming gir meget jevn lysfordeling. Moderne formspråk med kompakte mål. Armaturen har to nippelinnganger i bakkant. For bruk med utenpåliggende kabel kan medfølgende Sylo utforingsring benyttes. Høyde med utforingsring: 90mm.
10W-versjon er dimbar med fasesnitt/avsnitt.
20W-versjon leveres i enten AV/PÅ eller med DALI.
Klasse I - IP55.






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 20 |
| Lumen/Watt (lm) | 110 |
| Lysstyrke (lm) | 2200 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 500 |
| Antall armaturer B 10A | 25 |
| Antall armaturer C 10A | 41 |
| Antall armaturer B 16A | 39 |
| Antall armaturer C 16A | 66 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 55 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |

# Sylo 20W 2200lm 3000K IP55 Hvit

Elnr.: 3109543

| | |
|---|---|
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | - |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 140 |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 90 |
| Diameter (mm) | 168 |

### Tilbehør

| | |
|---|---|
| 3109544 | Sylo Utforingsring Sort |
| 3109545 | Sylo Utforingsring Hvit |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.