

Tube Mini S Sort 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3200319
 EAN: 7021983206930
 SG artikkelnr: 320693



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
 Effekt: 64 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Optikk: Reflektor medium
 Lysspredning: 40°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 102
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.708 / 0.617

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 105 x 105 x 200



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 3 0