




AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

218/Y 218/Y-S 218/Y-TF 218/Y-S-TF 218/Y-TF-FEP 218/Y-S-TF-FEP



PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici

Technical data

- Attacco lampada	G4 GY4
- Lamp cap	G5.3 GX5.3
- Corrente e tensione nominale	G6.35 GY6.35
- Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T350
- Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	II
- Impulse withstand category	

Caratteristiche


Characteristics

PORTALAMPADE CON G4 G5.3 G6.35 GY6.35
LAMP HOLDERS WITH G4 G5.3 G6.35 GY6.35

CONNETTORI CON GY4 GX5.3
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3

...-S= con bussola filettata M3
...-S= with M3 threaded bush

- Corpo in steatite
- Steatite body
- Contatti in nichel
- Nickel contacts
- Placca in mica
- Mica cover



218/Y...

218/Y-S...

	fissaggio con vite screw fixing		conduttore saldato elettricamente al contatto conductor electrically spot-welded to the contact		sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule		sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule
	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule		lunghezza cavetto flessibile flexible wire length				

Marchi di qualità Quality marks

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
218/Y	9,1		200
218/Y-S	10		200
218/Y-TF	8,5		200
218/Y-S-TF	9,4		200
218/Y-TF-FEP	8,2		200
218/Y-S-TF-FEP	9,1		200

Note



AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

Note Notes

ARTICOLO IN STATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI DIMENSIONS	Tolleranza/Tolerance
	DIN 40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00