

Tube Mini R Sort 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3201360
 EAN: 7021983206992
 SG artikkelnr: 320699



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
 Effekt: 64 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 40°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 160
 Bredde (mm) W: 59
 Høyde (mm) H: 160
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Avstand til brennbart materiale (mm): 50mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.74 / 0.632

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 105 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 9 2