

Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203166
 EAN: 7021982125041
 SG artikkelnr: 212504
 Erstatter: 8246093174



Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2150lm
 Nødlumen: Nødlus 380lm
 Effekt: 119 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Satin Matt Reflector
 Lysspredning: 68°
 UGR: UGR<22 opptil 700 mA/2970 lm
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
 Farge: Hvit/Satin matt
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Innfellingsdiameter (mm): 150
 Innfellingshøyde (mm): 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 4 1