

Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3203189
 EAN: 7021982125270
 SG artikkelnr: 212527
 Erstatter: 8246092793



Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 3070lm
 Nødlumen: Nødløs 390lm
 Effekt: 118 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Satin Matt Reflector
 Lysspredning: 62°
 UGR: UGR<22 opptil 1050 mA/4410 lm
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
 Farge: Hvit/Satin matt
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Kabel: Kabel 5x0,75mm²
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Innfellingsdiameter (mm): 200
 Innfellingshøyde (mm): 90
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 7 0