

LEDSTRIP KIT 24V IP66

LEDSTRIP KIT 2700K 24V IP 66

El.nr 32 039 21

LED stripe

Effekt pr/m	14,4W/m
Spenning	24V
Antall LED pr meter	60 (pitch 16,7mm)
Lysmengde	828 lm/m
Levetid	30 000 timer
Fargetemperatur	2700K
Ta temperatur	-20°- +45°
Kutt lengde	50 mm
Mål (lxbxh)	5000x10x4,5mm



Kommer med 50cm tilkoblingskabel i begge ender.

LED driver fra Tridonic LCU 66 043 43

Effekt	10-100W
Spenning	24V
Levetid	50 000 timer / 5 års garanti
Ta temperatur	-25°- +50°
Styresignal	one4all - DALI, DSI, impuls
Mål (lxbxh)	295x43x29,8mm

Tilbehør:



Krympestrømpe



30 festeklips med tilhørende skruer



nortronic

**EASY
LED
CONTROL**

2700K
24V 828lm/m



2700K IP66


LEDstrip kit

El. nr 32 039 21

*Egnet som effektlys på bad, uterom og terrasser,
i hyller, disker, skap, trapper og mye mer*

Komplett pakke, klar til bruk - innholder;

- 5m LEDstrip IP66 med selvklebende teip for rask og enkel montering
- LED driver Tridonic 24V 100W dimbar - One4all (DALI, DSI eller impuls)
- Krympestrømpe og 30 festeklips



nortronic

BARdolino TILBEHØR

U PROFIL ALU



U-PROFIL HØY

LxHxB: 2000x18,5x19,7mm
El. nr 32 058 40

U-PROFIL LAV

LxHxB: 2000x18,4x13mm
El. nr 32 058 41

AVDEKNING



OPAL AVDEKNING

LxHxB: 2000x15x8mm
El. nr 32 058 42

KLAR AVDEKNING

LxHxB: 2000x15x8mm
El. nr 32 058 43

OPAL AVDEKNING HØY

LxHxB: 2000x15x15,5mm
El. nr 32 058 52

ENDELOKK 2 PK



HØY PROFIL

El. nr 32 058 36



LAV PROFIL

El. nr 32 058 37



HØY PROFIL HØY AVDEKNING

El. nr 32 058 38



LAV PROFIL HØY AVDEKNING

El. nr 32 058 39

FESTER 2 PK



FESTER 0°

El. nr 32 058 44



FESTER 45°

El. nr 32 058 45

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om monteringsprofiler fra Barthelme.

