



Megaman Dino 2 IP66

Komplett LED armatur som erstatter T5/T8 lysstoffrør armaturer - både ute og inne!

Dino er fremstilt av robust plast med prismatisk diffuser, og gir svært jevn lysspredning. Klassifisert vandalsikker type IK08. Beskyttet mot UV og korrosjon. Kan gjennomkobles! Komplett, smal og lavtbyggende armatur som gir mange bruksområder og sikrer svært enkel og effektiv montering! Inkludert tilbehør: Monteringsklips som kan skrus fast i armaturet ved behov og endestykke

Typiske bruksområder: parkeringshus, lager, undergrunn/tunnel, stall, verksted.
Spesielt godt egnet i kjøle- og fryserom.

LED by
MEGAMAN®

Tekniske data og varenummer

Varenummer	Lengde	Kelvin	Effekt	Spenning	lumen	Antall DINO pr sikringskurs 16 a/b/c/d	Maks antall pr tilkobling	Mål (LxBxH)	Erstatter T8 lysrør
32 521 00	1,22m	3000K	41,5W	220-230 V	4150lm	6/13/26	9	1220x62x56mm	2 x 36W
32 039 22	0,62m	4000K	19,5W	220-230 V	1800lm	13/26/53	21	620x62x56mm	36W
32 051 99	1,22m	4000K	41,5W	220-230 V	4300lm	6/13/26	9	1220x62x56mm	2 x 36W
32 039 23	1,52m	4000K	63W	220-230 V	6500lm	6/12/24	5	1520x62x56mm	2 x 58W

- Omgivelse temperatur -30° - +40°
- Spredningsvinkel 120°
- Levetid 50 000t/L70/B50
- Fargegjengivelse - Ra >80



Dobbel isolert



Monteringsfeste i syrefast stål 316. El nummer 99 000 48