Gyro Rondell 3x6W 1150lm WarmDim Sor

Elnr.: 3221565

Moderne og funksjonell takarmatur, sirkulær, med 3 stk justerbare spotlights. Lampen leveres komplett med integrerte LED og dimbar LED driver. Designfamilien inneholder også produktene Gyro Spot (halvinnfelt spotlight) og Cylinder Bar avlang integrert skinne. 2700K varmhvit eller WarmDim - dimbar 3000K til 2200K. Klasse I - IP20.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	3x6
Lumen/Watt (lm)	63
Lysstyrke (lm)	1150
Fargetemperatur (K)	3000-2200
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	540
Antall armaturer B 16A	32
Antall armaturer C 16A	54
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor

Gyro Rondell 3x6W 1150lm WarmDim Sor

Elnr.: 3221565

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	3
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	90
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Fasade / eff

Dimensjoner

Høyde (mm)	150
Diameter (mm)	225

Tilbehør

1405909	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
	Dekorring Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For WarmDi	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.