

PANEL LED 600 33 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED 600 | LED takearmaturer



Bruksområder

- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Foajeer

Produktfordeler

- Veldig homogent lys
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Armatureffektivitet: opptil 110 lm/W
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Kapslingsgrad: IP20
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	33,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,143 A


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3600 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	10,5 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Levetid

Levetid	50000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000629	PANEL LED 600 33 W 4000 K	NO: VS 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm ³	16340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.