Power Marina 13000lm 100W 4000K Grå

Elnr.: 3241991

Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. Spesialcoating til bruk i havnære områder. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser for mindreblending og bedre lyskomfort. Integrert LED-driver (ikke dimbar). Ventilert for å unngå kondens og dugg. Ved montasje i havnære områder vil fukt og saltvann normalt redusere levetiden på LED-armaturer. Ved bruk i slike områder bør man alltid montere armaturer i korrosjonssikrede materialer. Et annet bruksområde er belysning av innendørs svømmebassenger hvor man har klorholdig luft. De fleste lyskastere er utstyrt med trykkventil som standard, noe som kan gjøre at klorholdig luft kommer inn i armaturen. Det er skadelig for LED-chippene. Ved montasje i slike områder stenges trykkventilen. Power Marina har designfunksjoner med sterkt korrosjonshinder og er motstandsdyktig mot klor (CL2). Aluminiumhus med herdet glass. Justerbart monteringsfeste. Leveres med 1,5m tilkoblingskabel (åpen ende). IK08, Klasse 1, IP66.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	13000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	9
Antall armaturer B 16A	10
Antall armaturer C 16A	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
EPA (m^2)	0,066
Korrosjonsklasse	C4

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Power Marina 13000lm 100W 4000K Grå

Elnr.: 3241991

Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	90.000
Levetid L80B50 Ta25°	76.000
Levetid L80B10 Ta25°	63.000
Levetid L90B50 Ta25°	36.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Power Marina
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	314
Høyde (mm)	269
Bredde (mm)	61
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.