

Prelude Hvit 1020lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3300304
 EAN: 7021981113407
 SG artikkelnr: 111340



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1020lm
 Effekt: 73 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 510
 Bredde (mm) W: 70
 Høyde (mm) H: 80
 Dybde (D): 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.842 / 0.82

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 520 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 0 7