

Wave 600 Hvit 2140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3300468
 EAN: 7021981112752
 SG artikkelnr: 111275
 Erstatte: 11265

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 18W
 Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2140lm
 Effekt: 119 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 600
 Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² kobling fra senter til enden

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 620
 Bredde (mm) W: 151
 Høyde (mm) H: 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.124 / 1.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 160 x 60



7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 7 5 2