

El-nummer: **3300730**
 EAN: 7021981200039
 SG Artikkelnr: 5046120003



Lysteknikk

Type lyskilde:	LED (Ikke utskiftbar)
Watt:	37W
Systemeffekt (W):	37.0W
Effektiv lysstrøm (lm):	4390lm
Effekt:	119 lm/W
Spenning:	230V
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>70.000
Levetid:	L90/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	100°

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP-grad:	IP66
Vandalklasse:	IK10
Ta nominel:	Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse:	A+
Godkjenning:	CE

Materialer og overflater

Armaturhus:	UV-stabilisert polykarbonat
Farge:	Grå
Optikk:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Kobling:	Hurtigklemme
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Dimensjoner (mm)

Lengde (L):	1174
Bredde (W):	92
Høyde (H):	70
Vekt (brutto/netto):	2.36

Forpakning

Forpakningsstørrelse: 1230 x 110 x 80



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 3 9