

Lineal surface 1120 Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3302308
 EAN: 5703821180399
 SG artikkelnr: 8246095871



Elektrisk

Systemeffekt (W): 17W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm
 Effekt: 110 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L93/>50.000
 Lysstråling: Direkte
 UGR: UGR<26
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1120
 Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1121
 Bredder (mm) W: 42
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1275 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 9 9