

Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302456
 EAN: 7021981200091
 SG artikkelnr: 120009



Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4030lm
 Effekt: 119 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B50>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: PC med ammoniakbeskyttende belegg, endestykker i ASA
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1174
 Bredde (mm) W: 112
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.837 / 1.547

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1180 x 114 x 71



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 9 1