

Namsen 600 Hvit m/ 2 x kontakt 940lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3302782
 EAN: 7021981120238
 SG artikkelnr: 112023



Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 940lm
 Effekt: 78 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømmning: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 600
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
 Bredde (mm) W: 69
 Høyde (mm) H: 46
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 1.213

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 600 x 75 x 55



7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 3 8