

Lineal suspended 1400 Hvit 4640lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3303377
 EAN: 5703821178068
 SG artikkelnr: 8246094704



Elektrisk

Systemeffekt (W): 37W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4640lm
 Effekt: 125 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L93/>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
 UGR: UGR<22
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1400
 Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
 Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1401
 Bredde (mm) W: 42
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 6 8