# EcoLED 6,5W 600lm 3000K IP21 Sensor Hv

Elnr.: 3305823

Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED lysplate for forenklet serviceeller oppgradering. Meget fordelaktig forhold mellom effekt og lysutbytte.LED lysplaten gir et jevnt lysbilde. Polykarbonat skjerm.

Sensorvariantene har innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysbegrensning.3000K. Hvit.EcoLED: grunnlys, 0/25%/50%. Sensorvariant med HFsensor, instillbar. Mål: Ø283 mm.EcoLED Maxi: Kan stilles i tre ulike lysstyrker 2000/1500/1000 lumen.Mål: Ø380 mm.






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 6,5 |
| Lumen/Watt (lm) | 92 |
| Lysstyrke (lm) | 600 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 43 |
| Antall armaturer C 10A | 86 |
| Antall armaturer B 16A | 69 |
| Antall armaturer C 16A | 138 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Polykarbonat |
| IP klasse | 21 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 170.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 107.000 |
| IK-klasse | 10 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |

# EcoLED 6,5W 600lm 3000K IP21 Sensor Hv

Elnr.: 3305823

| | |
|---|---|
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opal polykarbonat |
| Optikk | Linse |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Ja |
| Deteksjonsområde (M) | 2-18 |
| Deteksjonsvinkel (°) | 30-150 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Produktfamilie | EcoLED |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 90 |
| Diameter (mm) | 283 |

### Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3305880 | Skjerm EcoLED 600/900lm | |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.