# Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895





Speilarmatur med utskiftbar LED-modul med hurtigkobling for enkel demontering. Jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse. Nice Eco Pir med PIR sensor og etterlystid etter deteksjon av bevegelse er 10 minutter (+/- 1 min.). Ikke dimbare. Klasse I, IP44.






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 7 |
| Lumen/Watt (lm) | 100 |
| Lysstyrke (lm) | 700 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 30 |
| Antall armaturer C 10A | 50 |
| Antall armaturer B 16A | 48 |
| Antall armaturer C 16A | 82 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |

# Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895

| | |
|---|---|
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Antall uttak (230V) | 2 |
| Produktfamilie | Nice |
| Bruksområde | Bad og våtrom, Skole/klasserom, Sportshaller, Ho |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 678 |
| Høyde (mm) | 81 |
| Bredde (mm) | 60 |

### Tilbehør

| | |
|---|---|
| 3305882 | Skjerm For Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.