

Systemeffekt (W): 17W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1870lm
Effekt:	110 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Type: DALI / Push Dim

Isolationsklasse: Klasse I

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering:	Innfelling, Innendørs
Modul:	1120
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Lengde (mm) L:	1121
Bredde (mm) W:	62
Høyde (mm) H:	62
Vekt (kg) brutto/netto:	2,4 / 2,2

Forpakningsstørrelse (mm): 1225 x 71 x 64

