

EcoLine 1200 Hvit 4120lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3314348
 EAN: 7021982120947
 SG artikkelnr: 212094

**Elektrisk**

Watt: 32W
 Systemeffekt (W): 32W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4120lm
 Effekt: 129 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (SVM): 1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235
 Bredde (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 47
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7