Resista 1500 7500lm 4000K Sort

Elnr.: 3336690

Massiv armatur designet for bruk i aggressive miljøer. Armaturhus i pulverlakkert aluminium med herdet glassdeksel. Festebraketter, skruer osv. i syrefast 316-stål. Armaturen er motstandsdyktig mot ammoniakk, matolje, fett, kullsyre, bensin, sterke vaskemidler, aceton, metanol, fenol, benzen, salt og avgasser. Dette gjør armaturen anvendbar i landbruk, matproduksjon, bilvask, kjemisk industri, marine installasjoner og tunneler. Resista tåler høytrykksspyling 80-100 Bar ved 80°C (IEC60529). 2m påmontert kabel med åpen ende. IK10, Klasse I, IP69K.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	60
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	7500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1100
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	11
Antall armaturer C 16A	19
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-40
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	69
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000

Resista 1500 7500lm 4000K Sort

Elnr.: 3336690

IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Vaskehall

Dimensjoner

Lengde (mm)	1490
Høyde (mm)	78
Bredde (mm)	96
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.