


Onnline armatur V2 37W

Tett LED industriarmatur / universalarmatur IP65 med gjennomgangskobling.



1270 mm

Elnummer	Produkt	Farge
33 425 22	Armatur V2 37W IP65	Grå
Teknisk beskrivelse		
Lyskilde	LED	
Kelvin	4000K	
Lumen	4800 lm	
Levetid i timer v/25°	L70/B10-134 000 / L70/B50-161 000 / L80/B10-76 000 / L80/B50-101 000 / L90/B10-25 000 / L90/B50-50 000	
Effekt	37W	
Ra	>80	
Spennning	220-240V 50/60Hz	
Tilkobling	5x2x2,5 mm²	
SDCM	4	
Isolasjonsklasse	Klasse I (1)	
Kapslingsklasse	IP65	
Energiklasse	A+	
Materiale stamme	Polykarbonat	
Materiale skjerm	Diffusor i prismatisk PC	
LED-driver	Innebygget LED-driver	
Kan lysreguleres	Nei	
Vedlikehold	Tørkes eller vaskes over med en fuktig klut.	
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.	

Mål

Lengde	1565 mm
Bredde	140 mm
Høyde	92 mm

Leverandør

Onninen AS
Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset
Postboks 117, 2021 Skedsmokorset
Tlf. +47 06 706 www.onninen.no