

CircLED Pullert Grå Soft 770lm 4000K Ra 98 Ikke dimbar

El-nummer: 3500506
 EAN: 5703821181044
 SG artikkelnr: 8246096045



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 770lm
 Effekt: 48 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Indirekte

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendør

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900
 Diameter (mm) D: 220
 Vekt (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 965 x 265 x 285



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 0 4 4