

CircLED Multi Grå Linse 3, Klasse II Topp 5820lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500532
 EAN: 5703821176903
 SG artikkelnr: 8246094128

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 42W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5820lm
 Effekt: 139 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Multi Lens
 Optikk: Linse III
 Synlig flimmer (SVM): 0.1
 Stroboskopisk flimmer (SVM):

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør
 Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
 Vindprojisert areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 460
 Bredder (mm) W: 390
 Høyde (mm) H: 185
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 460 x 390 x 185



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3