

Ray Pullert II Grå Asymmetrisk 490lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500546
 EAN: 5703821177290
 SG artikkelnr: 8246094380



Elektrisk

Systemeffekt (W): 6W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 490lm
 Effekt: 82 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 4
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Asymmetrisk
 Optikk: Linse

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grå struktur glans 30 Grigio
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendør

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900
 Diameter (mm) D: 260
 Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 975 x 275 x 300



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 9 0