

PRODUKT DATABLAD

DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogen dikroiske reflektorlamper med 35 mm diameter



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Deco-deksel

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	430 lm
Lysstyrke	1000 cd
Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	430 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1000 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Diameter	35,0 mm
Lengde	40,0 mm
Total lengde	42,0 mm
Ytterkolbe	T9

Maximum diameter	35,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	38 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
-------	--------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	NO: VS 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm ³	215.73 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.