

PRODUKT DATABLAD

P AR111 50 36° 4.6 W/2700 GU10 GLOWdim

PARATHOM PAR16 GLOWdim | LED PAR16 reflektorlyskilder med GLOWdim effekt



BRUKSOMRÅDER

- Velvære
- Historiske bygg
- Interiør
- Marinbelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Gir et spesielt varmt lys ved dimming
- Kontrolleres direkte via standarddimmer, ingen fjernkontroll kreves
- Kan enkelt kombineres med andre GLOWdim-produkter i én anvendelse
- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- Dimming endrer lysfargen fra varm hvit (2 700 K) til ekstra varm hvit (2 000 K)
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,60 W
Nominell effekt	4,60 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	20
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	30
Driftfrekvens	50...60 Hz


Photometrical data

Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	350 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	350 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	350 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	600 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	54,0 mm
--------------	---------

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
---------------------------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LPPAR16GLD50 4,
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075105379	P AR111 50 36° 4.6 W/2700 GU10 GLOWdim	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	490,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.