

**Radiogrensesnitt**

Grensesnitt mellom kablede produkter (TP) og Radioprodukter (RF)

Radioforsterker

Forsterker radiosignalene mellom de trådløse produktene (RF).

Monteres ved lange avstander, eller ved forstyrrelser i anleggets omgivelser (Dette kan testes/måles med TX100)

Tips:
Alle KNX radioprodukters signal-

styrke kan testes med TX100 for å vite når en radioforsterker må benyttes.

Se Hager Tehalit hovedkatalog 2006 - 2007 for teknisk dokumentasjon



TR130A

*Produkt**Tekniske data**Antall
moduler**El.nr.**Ref.nr.***Radiogrensesnitt tebis TX**

Funksjoner:

Grensesnitt mellom kablede prod. (TP og radioprod.(RF)

Spenningsforsyning: 230V
Sendefrekvens: 868,3 MHz
Bidireksjonelt produkt
Mål (H x B x D) 111 x 51 x 18 mm

Radiogrensesnitt (hvit)

45 003 12

TR130A

Radiogrensesnitt (sølv)

45 003 13

TR130B**Radioforsterker tebis TX**

Funksjoner:

- Forsterker signaler mellom produkter ved feks. lange avstander

Spenningsforsyning: 230V
Sendingsfrekvens: 868,3 MHz
Bidireksjonelt produkt
Mål (H x B x D) 111 x 51 x 18 mm

Radioforsterker (hvit)

6

45 003 14

TR140A

Radioforsterker (sølv)

45 003 15

TR140B**Spenningsforsyning med drossel 640 mA, tilkobling via bussklemme**

Spenningsforsyning:
• 230 V AC/50 Hz

Utgang systemspenning:
• 29 V DC SELV
via bussklemme
• 640 mA, kortslutningssikker

45 003 09

TX110

TX110

Spenningsforsyning med drossel 320 mA, tilkobling via bussklemme

Spenningsforsyning:
• 230 V AC/50 Hz

Utgang systemspenning:
• 29 V DC SELV
via bussklemme
• 320 mA, kortslutningssikker

45 003 10

TX111

TX111

Bussklemme

(rød/svart)
(gul/hvit)

45 001 21

TG008

45 002 82

TG025

TG008

Overspenningsvern

2-pol overspenningsvern

45 002 83

TG029

TG029

Busskabel

EIB-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
(prøvespenning 4kV)
Lengde 100 m
Lengde 500 m
Halogenfri, 100 m
Halogenfri, 500 m

45 001 20

TG018


45 001 19

TG019

45 001 91

TG060

45 001 92

TG061

TG018