

Ventilmotor Servo Drive 3

Variant: **KNX ventilmotor Servo Drive 3**

Art.nr: **GB217600**

El.nr: **4549110**



INFORMASJON

Elektromotorisk aktuator til varme eller kjøleventiler, skrues på ventilhodet med M30 x 1,5 mm gjenger. Integrert bustilkobling og temperatursensor. Mekanisk visning av ventilløftehøyden (1-4,2mm). Inngang for ekstern temperatursensor. Kan brukes i varmfordelere. Innstillingsverdi i 1 bit eller 1 byte. Syklisk overvåking av innstillingssverdien. Feilmeldeobjekt ved startfeil. Nøddrift via integrert temperatursensor. 2 tvangsstillinger eller 1 tvangsstilling og et grenseverdiobjekt kan justeres. Minimum og maksimum innstillingsverdi kan justeres. IP40, Omgivelsestemperatur 0-50°C. I grunninnstillingen passer aktuatoren på ventiler fra Heimeier. Bruk adapter for ventilunderdeler som er laget av andre produsenter.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper:

- Motorisk aktuator til varme- eller kjøleventiler.
- Skruer på ventilhodet.
- Tilkobling M30×1,5 mm.
- Integrert busstilkobling.
- Integrert temperatursensor.
- Regulering av romtemperaturen
- Mekanisk visning av ventilløftehøyden.
- Automatisk registrering av ventilløftehøyden.
- En inngang kan brukes som binærinngang eller til den eksterne temperatursensoren.
- Bruk mulig i varmekretsfordeler.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Innstillingsverdi (1 bit eller 1 byte).
- Syklisk overvåking av innstillingsverdien.
- Feilmeldeobjekt ved startfeil.
- Nøddrift via integrert temperatursensor.
- 2 tvangsstillinger eller 1 tvangsstilling og et grenseverdiobjekt kan justeres.
- Minimum og maksimum innstillingsverdi kan justeres.