



DEVIreg™ 535

DEVIreg™ 535 er en elektronisk temperaturregulator med tidsur som kombinerer tre funksjoner: gulvsensor, romsensor og kombinasjon av begge to. Tidsstyringen er enkel. Dagen er inndelt i 4 perioder: morgen, dag, kveld og natt. Termostaten kan monteres enten innfelt eller utenpå vegg.

Når termostaten er innstilt, regulerer den automatisk varmen til ditt komfortnivå ved å måle gulvtemperaturen og kombinere den med den målte lufttemperaturen, uavhengig av endringer i værforholdene.

Fordeler:

- Topolet sikkerhetsbryter
- Lavt strømforbruk i standby
- Innebygget feilovervåking
- LED-indikator for feil
- Frostbeskyttelse
- DEVIwarranty™ 5 år

Godkjenning:

- DEVIreg™ 535 samsvarer med EN/IEC 60730-1 (generelt), EN/IEC 60730-2-7 (tidsur) og EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

Sertifikater:



Type	Tekniske data
Driftsspenning	220 V – 240V~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby	maks. 0,3 W
Relé: Resistiv last Induktiv last	Maks. 15 A / 3450 W @ 230 V Cos Φ = 0,3 maks. 1A
Gulvføler	NTC 15 kOhm ved 25 °C
Følerverdier 0 °C 25 °C 50 °C	42 kOhm 15 kOhm 6 kOhm
Hysteres	± 0,2 °C med romføler ± 0,4 °C med bare gulvføler
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +30 °C
Frostbeskyttelse	5 °C - ❄
Temperaturområde	5-35 °C med romføler 5-45 °C med bare gulvføler Gulv maks. 20-50 °C Gulv min. 10-35 °C, ved installasjon i kombinasjon med rom- og gulvføler
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C
Forurensningsgrad	2 (privat bruk)
Regulatorstype	1 C
Lagringstemperatur	-20 °C til +65°C
IP-klasse	31
Kapslingsgrad	Klasse II - ☐
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 54 mm (dybde i vegg: 24 mm)
Vekt	107 g

Typer

Elementnr.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.	El-nr
140F1050	DEVIreg™ 535	Med rom- og gulvføler inkl. ELKO-ramme	5703466209134	5402665

VIKTIG: Når termostaten brukes til å regulere et gulvvarmeelement i tregulv eller lignende materiale, må det alltid brukes gulvføler, og høyeste gulvtemperatur må aldri settes høyere enn 35 °C.