

ST-622 OPTISK RØYKVARSLER

Sensor:	Thermoptek Multi-Sensor
Batteri:	Innebygd 10 års Litiumbatteri



- Thermoptek Multi-Sensor-teknikk benyttes av over 90% av britiske brannvesenet.
- 10-års forseglet litiumbatteri.
- Stor sentral knapp - test / smart pause / lokalisering.
- Smart pause stopper alarmen i 10 minutter. Hvis røyk eller temperaturøkning oppdages under disse 10 minuttene starter alarmen igjen.

Artikkelinformasjon

Artnr: 601129

EAN: 0816317003739

Salgsenhet: stk/ kartong 20 stk

El-nr: 6200199

BS EN 14604:2005
Licence No: KM557789

CE 14
0086
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke alarm devices
DOP:SADOP-WSM-F-1EU

Teknisk data

Dimensjon (mm):	130 x 34	
Stømkilde:	3V DC	
Batteri:	Innebygd 10 års litiumbatteri	
Teknologi:	Thermoptek	
Alarmstyrke:	85dB/3m	
Installasjon/Posisjon:	Monteres i tak eller på vegg	
Arbeidstemperatur:	+4°C til +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Opptil 90% RL ikke-kondens	
Oppbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C	
Luftfuktighet ved oppbevaring:	Opptil 93% RL ikke-kondens	
Materiale:	ABS plast, UL94 VO. Brannhemmende.	
Garanti:	5 år	
Vekt:	155g	
Sertifisering:	EN 14604:2005+AC:2008, CE	
Maks antall enheter:	n/a	
Arbeidsfrekvens:	n/a	
Rekkevidde:	n/a	
Livslengde:	10 år	
Vedlikehold:	Testes jevnlig. Rengjøres jevnlig med støvsuger for å trekke ut støv fra produktet. Byttes etter 10års bruk.	