



Sense Driver Hvit 3000lm 25W 700mA DALI / Push Dim

El-nummer: 6600076
EAN: 7021988200834
SG artikkelnr: 820083



Elektrisk
Watt: 25W
Systemeffekt (W): 25W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

Lysteknikk
Levetid: 100.000

Dimmetype
Type: DALI / Push Dim
Driver: 700mA

Beskyttelse
Isolasjonsklasse: Klasse II


Energi og godkjenning
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater
Materiale: Plast
Farge: Hvit

Montering/Tilkobling
Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner
Lengde (mm) L: 124
Bredde (mm) W: 79
Høyde (mm) H: 22
Vekt (kg) brutto/netto: 0.262 / 0.218

Forpakning
Forpakkingsstørrelse (mm): 310 x 35 x 100



Sense Panels & Driver Kits									
	CRI (Ra)	LM (lm)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<22 21W/130lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	x
SENSE PROSL 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<17 21W/130lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x
SENSE PROSL 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x
SENSE PROSL 3000lm LED 3000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x
SENSE PROSL 3000lm LED 4000K	80	3	90	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/130lm/W	x



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 3 4