

6606804 – ONNLINE LED NØDLYS SELVTEST IP65 MARKERINGS/LEDELYS

Armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selv-test versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

I henhold til EN60598-2-22

Tekniske spesifikasjoner	
Nettspenning	230 V, 50-60 Hz
Strømforbruk	0,05 A
Modus	Ledelys eller markeringslys
Lyskilde	LED
Batteri reserve	1 time v/252 lumen 3 timer ved 118 lumen
Batteri	3,6 V Ni-MH
Lade indikator	Grønn LED
Isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelt isolert (jording ikke påkrevd)
IP Klasse	IP 65
Driftstemperatur	0-40°C som markeringslys, 5-45°C som ledelys
Antall piktogrammer	4

