

Strømpanel . Stikk 19"



Strømpaneler med og uten overspenningsvern og nettfilter.

Strømpanel

For 19" montasje.
Kontakter Schuko standard med aluminium kapsling dekklokk i svart plast.
Varianter med overspenningsbeskyttelse og nett/frekvensfilter.
Leveres med 3m kabel 3G1,5mm² med Schukostøpsel.
Maksimal totalbelastning 240VAC, 16A

Strømpanelenes 19" feste

Strømpanelens vinkelfeste er justerbart i trinn på 22,5 grader for å oppnå optimal tilgjengelighet.
Festene kan justeres i dybden, og de kan monteres på vegg. Et par vinkelfester leveres med hvert panel.

Overspenningsbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse med 3 varistorer.
2 termosikringer
Optiske indikering ved utløsning

Nett og frekvensfilter

Demper ut høyfrekvente forstyrrelser og spenningspiker som kommer inn via strømnett.
Produktet forhindrer funksjonsforstyrrelser i installasjonen.
Effektiv 3 veis beskyttelse - maksimal belastning 250VAC 16 A/3600W
Overspenningsbeskyttelse - for maksimalt 5 kA strømstøt.
2 termosikringer.
Gassfylte utladningsrør mot overspenning.
Demping - 20 dB per dekad ved 400 Hz.
Optisk indikasjon ved utløsning.
VDE-godkjent i henhold norm VDE 0675 - del 6.

El.nr	Typebetegnelse	Art.nr	Beskrivelse	Kabel (m)
69X1000	Online EPU 08	54570	8 kontakter uten bryter	3
69X1001	Online EPK 05	54574	5 kontakter, overspenningsbeskyttelse nett/frekvensfilter uten bryter	3