

ATG® MAXIDRY® 56-424

STR.		ART. NR.	TOT. LENGDE	PAKNING	KARTONG	TARIFF	EAN-PAR	EAN-BUNT	EAN-KART.
7	(S)	56424-7	Strekker seg	12 par	144 par	61.16 1020	4792249050019	4792249053461	4792249053478
8	(M)	56424-8	Strekker seg	12 par	144 par	61.16 1020	4792249050026	4792249053485	4792249053492
9	(L)	56424-9	Strekker seg	12 par	144 par	61.16 1020	4792249050033	4792249053508	4792249053515
10	(XL)	56424-10	Strekker seg	12 par	144 par	61.16 1020	4792249050040	4792249053522	4792249053539
11	(XXL)	56424-11	Strekker seg	12 par	144 par	61.16 1020	4792249050057	4792249053546	4792249053553

TEKNISK BESKRIVELSE:	Produksjonsland: SRI Lanka
	Utside: Fingerdyppet nitrilgummi Nylon/ Lycra®
	Innside: Sømløst strikket nylonfôr Lycra®
	Tykkelse: 1,10 mm (gjennomsnittsverdi)
FORSTERKNING:	Utside: GripTech® mikrokopper
	Innside:

PRODUKTGODKJENNINGER UTSTEDT AV AKKREDITERTE KONTROLLORGANER:

Personlige vernehansker som er testet i risikosituasjoner beskrevet i ulike standarder, er kun tilpasset bruk i henhold til ytelsesnivået som er angitt i testresultatet. For eksempel blir hanskenes motstandsevne mot farer begrenset av ytelsesnivået som er angitt her. Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat kan lastes ned fra: <http://www.workhand.no>

EN388  abcd 4121	Piktogram for fysisk og mekanisk påvirkning på hansker. Fire obligatoriske egenskaper skal prøves og prestasjonsnivået angis i en 4-sifret kode. Desto høyere siffer, desto bedre resultat. A: Slitasjemotstand (0-4) B: Skjæremotstand (0-5) C: Rivefasthet (0-4) D: Punkteringsmotstand (0-4)				
--	---	--	--	--	--

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking): Rådssdirektiv 89/686/EØS. EN420 Klasse 2, EN388

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.: Kontrollorgan 0321, SATRA Technology Centre Ltd., Rockingham Rd., Kettering, NN16 9JH, Northamptonshire (UK) | Grønt punkt | Produsert i henhold til REACH.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE: MaxiDry® er en lett og allsidig monteringshanske for de som trenger grep og beskyttelse innenfor oljete eller våte bruksområder. MaxiDry® er en ny generasjon oljebestandige hansker som kombinerer topp ergonomi, gripeevne og hudvennlighet. Den glislike overflatebehandlingen med såkalte mikrokopper gir kontrollert og enestående gripeevne vått og oljet miljø. Gripebelegget påføres kun der det faktisk behøves, i håndflateområdet, for å sikre at fleksibiliteten ikke hemmes.

MERK: 1) CE merket er en erklæring på at verneproduktet tilfredsstiller kravene i direktivet 89/686/EØS. 2) Fastleggelse av foreldelsesfristen for personlige verneutstyr er arbeidsgivers ansvar. 3) Praktisk arbeidssituasjon kan avvike fra laboratorietester. 4) Etter vask og tørk kan ikke de mekaniske egenskapene garanteres.

ADVARSEL: MaxiDry® er ikke en godkjent kjemikaliebestandig hanske. Hvis du trenger en kjemikaliebestandig hanske, tilbyr vi MaxiDry® Pluss™ og MaxiChem®.

INSTRUKSJON FØR BRUK OG VEDLIKEHOLD: Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for tiltenkt bruk, fordi vilkårene for bruk på arbeidsplassen kan avvike fra sertifiseringstesten. For optimal sikkerhet, sjekk hanskene for skader før og etter bruk. Unngå lagring som kan føre til fukt. Oppbevar hanskene i original emballasje og innenfor normal romtemperatur. Hansker fra ATG kan vaskes trygt på følgende måte: (1) Bruk vanlig vaskemiddel (ikke bruk renseløsninger) (2) Vask på ca. 40 °C. (3) Vask i 10 minutter (4) Skyll i kaldt vann (5) Gjenta vask og skyll dersom hanskene er sterkt tilsmusset (6) Skyll i kaldt vann (7) Bruk tørketrommel (maks 60 °C). ATG kan ikke akseptere ansvar når hansker har blitt vasket.	PRODUKTFORDELER: - Tilpasset vann- og oljebestandig nitrilmembran - Ekstremt lett og smidig utforming - Optimert grep for maks fingerhendighet - Ren og trygg, samsvarer med REACH og hanskene vaskes før pakking - Hudvennlig (dermatologisk testet)	
A d i N o	    	